








































Końcówki tulejkowe izolowane

Zgodne z normą DIN 46228, cz. 4

Izolacja z poliamidu ,odporne na temperaturę do 110 °C, do przewodów 0,14 do 150 mm²


Preinsulated wire end sleeves

acc. to DIN 46228 part 4, feed mouth of polyamide heat resistant up to 110°C, for wire 0,14 up to 150mm²

Kolor Colour A	Wielk. Size mm ²	Nr. art Part No.	Kolor Colour B	Wielk. Size mm ²	Nr art. Part No.	Kolor Colour DIN*	Wielk. Size mm ²	Nr art. Part No.
	0,14 N AWG 26	08036		0,14 N AWG 26	09036			
	0,25 N AWG 24	08001		0,25 N AWG 24	09101			
	0,34 N AWG 22	08101		0,34 N AWG 22	09103			
	0,50 N AWG 20	08004		0,50 N AWG 20	09004		0,50 N AWG 20	09004
	0,75 N AWG 18	08007		0,75 N AWG 18	09008		0,75 N AWG 18	09105
	1,00 N AWG 17	08011		1,00 N AWG 17	09011		1,00 N AWG 17	09011
	1,50 N AWG 16	08014		1,50 N AWG 16	09014		1,50 N AWG 16	09014
	2,50 N AWG 14	08017		2,50 N AWG 14	09017		2,50 N AWG 14	08017
	4,00 N AWG 12	08020		4,00 N AWG 12	09020		4,00 N AWG 12	08020
	6,00 N AWG 10	08023		6,00 N AWG 10	09023		6,00 N AWG 10	08120
	10,00 N AWG 8	08025		10,00 N AWG 8	09025		10,00 N AWG 8	08122
	16,00 N AWG 6	08027		16,00 N AWG 6	09027		16,00 N AWG 6	08124
	25,00 N AWG 4	08029		25,00 N AWG 4	09029		25,00 N AWG 4	08126
	35,00 N AWG 2	08031		35,00 N AWG 2	09031		35,00 N AWG 2	09031
	50,00 N AWG 0	08033		50,00 N AWG 0	09033		50,00 N AWG 0	09033
	70,00 N AWG 2/0	08035		70,00 N AWG 2/0	08035			
				95,00 N AWG 3/0	08038			
				120,00 N AWG 4/0	08039			
				150,00 N AWG 5/0	08040			

Oferuje się także końcówki krótkie, półdługie i długie / Short, half long and long dimension are also available *DIN 46228 cz. 4 / *DIN 46228 part 4

Końcówki tulejkowe izolowane-tabela wymiarowa



Wielk. / size mm A, B i DIN						1.000 Szt.~kg	Opakowanie Pcs. ☞
L ₁	L ₂	D ₁	S ₁	D ₃	S ₂		
10,4	6,0	0,7	0,12	1,6	0,20	0,065	100
10,5	6,0	0,8	0,25	2,0	0,25	0,070	100
10,5	6,0	0,8	0,25	2,0	0,25	0,070	100
14,0	8,0	1,0	0,15	2,6	0,25	0,070	100
14,0	8,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0,080	100
14,0	8,0	1,4	0,15	3,0	0,30	0,100	100
14,0	8,0	1,7	0,15	3,5	0,30	0,110	100
15,0	8,0	2,2	0,15	4,2	0,30	0,150	100
17,0	10	2,8	0,20	4,8	0,30	0,210	100
20,0	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,350	100
21,0	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,450	100
23,0	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,650	100
29,0	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,6	50
30,0	16	8,3	0,20	12,7	0,55	1,9	50
36,0	20	10,3	0,35	15,0	0,50	3,1	50
37,0	20	13,5	0,40	16,0	0,60	4,2	25
44,0	25	14,5	0,40	18,5	0,60	6,8	25
50,0	27	16,5	0,40	20,7	0,65	10,0	25
58,0	32	19,5	0,45	23,0	0,90	13,2	25



zakres stosowania:
crimping range:
0,5 - 2,5 mm²
2 x 0,5 do 2 x 1,0 mm²

Nr. art. / Part No.
11640

-MASTER® Profiline



zakres stosowania:
crimping range:
0,14 - 6 mm²
2 x 0,25 do 2 x 2,5 mm²

Nr. art. / Part No.
11735



zakres stosowania:
crimping range:
0,5 - 2,5 mm²
2 x 0,5 do 2 x 1,0 mm²

Nr. art. / Part No.
11622

Podwójne końcówki izolowane

Izolacja z poliamidu, odporne na temperaturę do 110 °C, łatwe wprowadzanie dwu przewodów w jedną końcówkę.

Double - action end sleeves for strands with plastic collar

Feed mouth of polyamide, heat-resistant to 110 °C, easy insertion of two conductors in one end sleeve.

Kolor Colour A	Wielk. Size mm ²	Nr art. Part No.	Kolor Colour B	Wielk. Size mm ²	Nr art. Part No.	Kolor Colour DIN*	Wielk. Size mm ²	Nr art. Part No.
	2x 0,25 N AWG 24	09073						
	2 x 0,34 N AWG 22	09074						
	2 x 0,5 N AWG 20	09040		2 x 0,5 N AWG 20	09041		2 x 0,5 N AWG 20	09041
	2 x 0,75 N AWG 18	09043		2 x 0,75 N AWG 18	09057		2 x 0,75 N AWG 18	09050
	2 x 1,0 N AWG 17	09047		2 x 1,0 N AWG 17	09052		2 x 1,0 N AWG 17	09052
	2 x 1,5 N AWG 16	09053		2 x 1,5 N AWG 16	09054		2 x 1,5 N AWG 16	09054
	2 x 2,5 N AWG 14	09056		2 x 2,5 N AWG 14	09059		2 x 2,5 N AWG 14	09056
	2 x 4,0 N AWG 12	09062		2 x 4,0 N AWG 12	09063		2 x 4,0 N AWG 12	09062
	2 x 6,0 N AWG 10	09064		2 x 6,0 N AWG 10	09065		2 x 6,0 N AWG 10	09066
	2 x 10 N AWG 8	09067		2 x 10 N AWG 8	09068		2 x 10 N AWG 8	09069
	2 x 16 N AWG 6	09070		2 x 16 N AWG 6	09071		2 x 16 N AWG 6	09072

Kończówki dostępne w długim wykonaniu. / Also half long sizes are available.

*DIN 46228 cz. 4 / *DIN 46228 part 4

Zestawy końcówek w pudełkach

Zawierają końcówki tulejkowe izolowane i nieizolowane

Assortment boxes

filled with preinsulated wire end sleeves

Zawartość / Filled with	Kolor Colour A	Kolor Colour B	Kolor Colour DIN*
50 pcs. 0,50mm ² 100 pcs. 0,75mm ² 100 pcs. 1,00mm ² 100 pcs. 1,50mm ² 50 pcs. 2,50mm ²	09050 pomarań./orange biały / white żółty / yellow czerwony / red niebieski / blue	09051 biały / white niebieski / blue czerwony / red czarny / black szary / grey	09052 biały / white szary / grey czerwony / red czarny / black niebieski / blue
50 pcs. 4,00mm ² 20 pcs. 6,00mm ² 20 pcs. 10,00mm ² 10 pcs. 16,00mm ²	09060 szary / grey czarny / black kość słon. / ivory zielony / green	09061 pomarań./orange zielony / green brązowy / brown kkość słon. / ivory	09062 szary / grey żółty / yellow czerwony / red niebieski / blue
Podwójne / Doubleaction: 50 pcs. 2x0,75mm ² 50 pcs. 2x1,00mm ² 50 pcs. 2x1,50mm ² 50 pcs. 2x2,50mm ²	09320 biały / white żółty / yellow czerwony / red niebieski / blue	09330 niebieski / blue czerwony / red czarny / black szary / grey	09340 szary / grey czerwony / red czarny / black niebieski / blue

