

# Kabelverschraubung, Messing mit einteiligem Dichtring, PG 7

Kabelverschraubung IP54 mit Sechskantansatz am Zwischenstutzen

**Artikelnummer** 50560

**Gewicht** 1.052kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- mit 6-kt-Ansatz am Zwischenstutzen
- Dichtring aus Weichgummi
- Material: Messing gal. vernickelt
- Schutzart: IP 54 mit Anschlußgewindedichtring IP 65
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C

## Produkteigenschaften

<b>Material</b>	Messing gal. vernickelt
<b>Verkaufseinheit</b>	100
<b>Gewindetyp</b>	PG
<b>Schutzart</b>	IP 54
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C – 60 °C
<b>H</b>	15 mm
<b>Anschlussgewinde (AG)</b>	PG 7
<b>Ausführung</b>	mit Sechskantansatz am Zwischenstutzen
<b>min. - max. Kabeldurchmesser</b>	5 - 7 mm
<b>GL</b>	6 mm
<b>Schlüsselgrösse</b>	13 / 15 mm

## Weitere Bilder

