

# HIL-SHRINK® HQ 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 19/9,5 schwarz

Spule

Artikelnummer 30190-<sub>-</sub>

Gewicht 2.496kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch, selbstverlöschend nach UL 224

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C

## Produkteigenschaften

<b>Schrumpftemperatur</b>	120 °C
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Zulassungen</b>	UL 224
<b>min. bei Anlieferung Ø D</b>	19 mm
<b>Schrumpfrate</b>	2:1
<b>max. nach vollst. Schrumpfung Ø d</b>	9,5 mm
<b>Material</b>	Polyolefin strahlenvernetzt
<b>Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s</b>	0,76 mm
<b>Dauergebrauchstemperatur</b>	-55 °C - 125 °C
<b>Wandigkeit</b>	dünnwandig
<b>Verkaufseinheit</b>	60
<b>Materialeigenschaften</b>	selbstverlöschend
<b>Ausführung</b>	Box
<b>min. bei Anlieferung Ø D</b>	3/4 Zoll

## Weitere Bilder

