# HIL-SHRINK® XTF Spule 2:1 dünnwandig, halogenfrei 1,2/0,6 transparent



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer** 32207-_
**Gewicht** 0.694kg

## Produktbeschreibung

Halogenfreier selbstverlöschender Allzweckschrumpfschlauch zur Isolierung und Ummantelung. Zugelassen nach UL 224 (ausgenommen transparente Ausführung)

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: +125 °C
- UL
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **min. bei Anlieferung Ø D** | 1,2 mm |
| **Schrumpftemperatur** | 125 °C |
| **Schrumpfrate** | 2:1 |
| **min. bei Anlieferung Ø D** | 3/64 Zoll |
| **Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s** | 0,36 mm |
| **Material** | Polyolefin |
| **Dauergebrauchstemperatur** | -55 °C – 125 °C |
| **Wandigkeit** | dünnwandig |
| **Farbe** | transparent |
| **Materialeigenschaften** | selbstverlöschend , halogenfrei |
| **max. nach vollst. Schrumpfung Ø d** | 0,6 mm |
| **Ausführung** | Spule |
| **Verkaufseinheit** | 150 |

## Weitere Bilder





