

HIL-SHRINK® Abzweigmuffe CCB 3:1 dickwandig, schwer entflammbar 60,0/25 schwarz

CCB 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abzweigmuffen

Artikelnummer 34650

Gewicht 0.716kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Aufschrumpfbare Abzweigmuffen mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung

- Dauergebrauchstemperatur: -30 °C bis +70 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C

Produkteigenschaften

max. nach vollst. Schrumpfung Ø D1	25 mm
nach Schrumpfung L	194 mm
Schrumpftemperatur	120 °C
Schrumpfrate	3:1
Farbe	schwarz
Anzahl d. Abzweigungen	4
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
min. bei Anlieferung Ø D2	25 mm
Materialeigenschaften	steif, schwer entflammbar
Verkaufseinheit	10
max. nach vollst. Schrumpfung Ø D2	8,0 mm
min. bei Anlieferung Ø D1	60 mm
Lieferzustand L	153 mm
Dauergebrauchstemperatur	-30 °C – 70 °C
Wandigkeit	dickwandig

Weitere Bilder

