

# HILPRESS-TEXO® Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Messing, PG 9

TEXO IP68

Artikelnummer 51601

Gewicht 1.815kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- mit Zugentlastung, mit 6 kt. Zwischenstutzen und einteiligem Neoprene-Dichtring, O-Ring am Anschlußgewinde
- Material: Messing gal. vernickelt
- Schutzart: IP 68
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +100 °C

## Produkteigenschaften

<b>H</b>	28 mm
<b>Material</b>	Messing gal. vernickelt
<b>Verkaufseinheit</b>	100
<b>Gewindetyp</b>	PG
<b>Schutzart</b>	IP 68
<b>Anschlussgewinde (AG)</b>	PG 9
<b>A</b>	18,9 mm
<b>Ausführung</b>	mit Sechskantansatz am Zwischenstutzen , zugentlastend
<b>min. - max. Kabeldurchmesser</b>	4 - 8 mm
<b>GL</b>	6 mm
<b>Marke</b>	TEXO®
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C – 100 °C
<b>Nenngröße</b>	PG 9
<b>Schlüsselgröße</b>	17 mm

## Weitere Bilder

