HIL-SHRINK® HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar 16,0/4,5, transparent

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 32460 L
Gewicht 0.055kg

Produktbeschreibung

Teflon®-Schrumpfschläuche mittlerer Steifigkeit für sehr hohe Temperaturen.

- Schrumpfrate: 4:1
- Dauergebrauchstemperatur: -67 °C bis +250 °C
- Material: Polyteraflourethylen
- Schrumpftemperatur: 327 °C

Produkteigenschaften

Ausführung	Abschnitte
Verkaufseinheit	1
Abschnittslänge	1,2 m
Materialeigenschaften	halbsteif
min. bei Anlieferung Ø D	5/8 Zoll
Schrumpfrate	4:1
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,38 mm
min. bei Anlieferung Ø D	16 mm
Schrumpftemperatur	327 °C
Wandigkeit	dünnwandig
Farbe	transparent
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	4,5 mm
Dauergebrauchstemperatur	-67 °C – 250 °C
Überlänge	F
Material	Polyteraflourethylen

Weitere Bilder



