

# HP-ECO Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M6, rot, 65 mm

ECO Isolatoren

**Artikelnummer** 91225

**Gewicht** 1.336kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
  - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
  - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
  - Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
  - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
  - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

f	16 mm
Gewindegelenkmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend, mit 20 % Glasfaser verstärkt
e	8 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
R.C.	47 kN
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
CH	30 mm
H	65 mm
Verkaufseinheit	10
R.T.	8,0 kN
Gewinde (M)	M6
Nennspannung DC	1500 V
R.F.	1,7 kN
D	30 mm
Nennspannung AC	1000 V

## Weitere Bilder

