HP-ECO Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M6, rot, 65 mm



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 91225
Gewicht 1.336kg

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
- Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

f	16 mm
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
e	8 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
R.C.	47 kN
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
CH	30 mm
H	65 mm
Verkaufseinheit	10
R.T.	8,0 kN
Gewinde (M)	M6
Nennspannung DC	1500 V
R.F.	1,7 kN
D	30 mm
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder







