# Zwischenraum-Isolatoren TYP DB/P, M 6 schwarz, 25 mm



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer** 90028
**Gewicht** 3.431kg

## Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- selbstverlöschend
- Betriebstemperatur: -40 °C < T < +130 °C
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindebolzen: Messing verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Typ** | DB/P 25 |
| **max. Druckbelastbarkeit** | 21 kN |
| **A** | 7 mm |
| **Gewindebolzenmaterial** | Stahl verzinkt |
| **Isolationsmaterialeigenschaften** | selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt |
| **Farbe** | schwarz |
| **Isolationsmaterial** | Polyglas-Polyestermasse |
| **Flammwidrigkeitsgrad** | UL 94 V-0 |
| **Temperaturbereich** | -40 °C – 130 °C |
| **Kriechspannfestigkeit** | 7 kV |
| **SW** | 19 mm |
| **U_M** | 600 V |
| **Gewinde (M)** | M6 |
| **Verkaufseinheit** | 250 |
| **max. Zugbelastbarkeit** | 3 kN |
| **H** | 25 mm |
| **max. Anzugsdrehmoment** | 8,9 Nm |
| **max. Biegekraft** | 1,8 kN |
| **Durchschlagspannung** | 25 kV |
| **d1** | 15 mm |

## Weitere Bilder






