HILPRESS-METEX® Kabelverschraubung, metrisch, grau, M 25 x 1,5 PA | grau



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 51532
Gewicht 0.798kg

Produktbeschreibung

Durch die integrierte Dichtlippe erübrigt sich der Anschlußgewindedichtring (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5) bei glatten Oberflächen. Bei nichtglatten Oberflächen wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

- Norm: EN 62444
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis max. +100 °C
- Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C
- Dichteinsatz: EPDM
- halogenfrei
- UL-zugelassen

Produkteigenschaften

Dichteinsatzmaterial	EPDM
GL	10 mm
Schutzart	IP 68
Marke	HP-METEX®
Verkaufseinheit	50
Temperaturbereich	-40 °C – 100 °C
Ausführung	Standard
min. - max. Kabeldurchmesser	9 - 17 mm
Material	Polyamid
Gewindetyp	metrisch
Farbe	grau
Schlüsselgrösse	29 mm
Anschlussgewinde (AG)	M 25 x 1,5
Materialeigenschaften	halogenfrei
H	38 - 47 mm

Weitere Bilder



