

HIL-QUICK® Flachsteckhülse, isoliert mit Abzweig, 6,3 - 0,8 - 2,5, 1000 Stk. | 1000

Polycarbonat ungelötet

Artikelnummer 10325 SQ

Gewicht 1.744kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Ausführung: ohne metallische Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: Polycarbonat ungelötet
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

| | |
|--|--|
| I1 | 7,5 mm |
| Steckdicke | 0,8 mm |
| a2 | 10 mm |
| Nennquerschnitt | > 1 - 2,5 mm ² |
| Steckbreite | 6,3 mm |
| Nenngöße | 2,5 mm ² |
| I2 | 8 mm |
| Material Dicke | 0,4 mm |
| Temperaturbereich | -10 °C – 105 °C |
| Ausführung | ohne metallische Isolationsunterstützung |
| Verkaufseinheit | 1000 |
| Farbe | blau |
| Isolationsmaterial | Polycarbonat |
| I | 22 mm |
| Material | Messing |
| Isolationsmaterialeigenschaften | halogenfrei |

Weitere Bilder

