

HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 24,0/8,0 schwarz

Abschnitte

Artikelnummer 30450 L

Gewicht 0.156kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

Produkteigenschaften

max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	8 mm
Ausführung	Abschnitte
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 110 °C
Schrumpfrate	3:1
Farbe	schwarz
Abschnittslänge	1 m
Verkaufseinheit	1
Materialeigenschaften	halbsteif, mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung, selbstverlöschend, halogenfrei
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt	2,50 mm
s	
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
min. bei Anlieferung Ø D	24 mm
Wandigkeit	dünnwandig
Überlänge	T
Kleber	0,7 mm

Weitere Bilder

