

# ShotGland – Kompressionsverschraubung, LT Ausführung (low temperature), 2 - 3 mm, M 12 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

**Artikelnummer** 50852

**Gewicht** 0.383kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- für industrielle Anwendungen bei sehr hohen und sehr niedrigen Umgebungstemperaturen geeignet
- minimale Aufbauhöhe
- Material: Messing vernickelt
- Material Dichtung: Silikon
- Schutzart: IP 68 (5 bar 30 min)
- Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +180 °C

## Produkteigenschaften

<b>H</b>	20,5 - 24,5 mm
<b>Temperaturbereich</b>	-60 °C – 180 °C
<b>Gewinde (M)</b>	M 12 x 1,5
<b>Schutzart</b>	IP 68
<b>D</b>	12 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	50
<b>L</b>	6 mm
<b>Ausführung</b>	mit Silikondichtung
<b>Schlüsselgrösse</b>	18 mm
<b>Gewindetyp</b>	metrisch
<b>min. - max. Kabeldurchmesser</b>	2 - 3 mm
<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>E</b>	20 mm

## Weitere Bilder

