

# HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 18,0/6,0 schwarz

Spule

**Artikelnummer** 30440

**Gewicht** 2.685kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

## Produkteigenschaften

**Dauergebrauchstemperatur**

-55 °C – 110 °C

**Schrumpfrate**

3:1

**Farbe**

schwarz

**Materialeigenschaften**

halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei

**Verkaufseinheit**

50

**Schrumpftemperatur**

100 °C

**Material**

Polyolefin strahlenvernetzt

**min. bei Anlieferung Ø D**

18 mm

**max. nach vollst. Schrumpfung Ø d**

6 mm

**Wandigkeit**

dünnwandig

**Kleber**

0,6 mm

**Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt  
s**

2,0 mm

**Ausführung**

Spule

## Weitere Bilder

