

# HIL-BOX® Gehäuse mit Membraneinführungen, hoher Deckel grau zum Verschrauben, 243 x 190 x 155 mm

IP 65 Schraubdeckel

Artikelnummer 55310

Gewicht 0.876kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Es handelt sich um schlagfeste Gehäuse mit weichen selbstdichtenden Membraneinführungen, dessen Deckel zum Verschrauben ist.

- Schutzart: IP 65 gem. DIN EN 60529
- Material: Gehäuse und Deckel ABS (UV geschützt, halogenfrei), Membraneinführung Gummi
- Installationstemperatur: -15 °C bis +60 °C gem. DIN EN 60670
- Temperaturbeständigkeit: bis max. 70 °C gem. DIN EN 60695-10-2
- Flammwidrigkeit: 650 °C gem. DIN EN 60695-2-11

### Weitere Informationen:

- Schrauben aus rostfreiem Stahl
- Schrauben im Lieferumfang enthalten
- Achtung: Artikel 55290 - 55311 sind mit hohem Deckel

## Produkteigenschaften

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>b</b>                       | 190 mm                  |
| <b>A</b>                       | 243 mm                  |
| <b>Verkaufseinheit</b>         | 1                       |
| <b>Anzahl Membrane</b>         | 12                      |
| <b>C</b>                       | 155 mm                  |
| <b>DIN</b>                     | DIN EN 60529            |
| <b>Deckelfarbe</b>             | grau                    |
| <b>Schutzart</b>               | IP 65 gem. DIN EN 60529 |
| <b>max. Membrandurchmesser</b> | 37                      |

## Weitere Bilder

