

HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 9,0/3,0 schwarz

Abschnitte

Artikelnummer 30420 L

Gewicht 0.059kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

Produkteigenschaften

Kleber	0,5 mm
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	3 mm
Ausführung	Abschnitte
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 110 °C
min. bei Anlieferung Ø D	9 mm
Schrumpfrate	3:1
Farbe	schwarz
Abschnittslänge	1 m
Verkaufseinheit	1
Materialeigenschaften	halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt s	1,30 mm
Wandigkeit	dünnwandig
Überlänge	T

Weitere Bilder

