

# Zwischenraum-Isolatoren TYP CPE, M 10 rot 60 mm

TYP CPE

Artikelnummer 90143

Gewicht 3.417kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- selbstverlöschend
- Betriebstemperatur: -40 °C < T < +130 °C
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindegelenken: Stahl verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

## Produkteigenschaften

Durchmesser	60 mm
Kriechspannfestigkeit	20 kV
Gewindegelenkmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend, mit Glasfaser verstärkt
Typ	CPE 60
H	60 mm
A	18 mm
max. Zugbelastbarkeit	15 kN
Isolationsmaterial	Polyglas-Polyestermasse
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
U_M	3000 V
max. Anzugsdrehmoment	24 - 50 Nm
max. Druckbelastbarkeit	100 kN
SW	60 mm
Verkaufseinheit	10
Durchschlagsspannung	50 kV
max. Biegekraft	5 kN
Gewinde (M)	M10

## Weitere Bilder

