

HIL-SHRINK® HQ 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 4,8/2,4 schwarz | schwarz

Artikelnummer 30140

Gewicht 1.092kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch,

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C

Produkteigenschaften

Schrumpftemperatur	120 °C
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,51 mm
Verkaufseinheit	75
Farbe	schwarz
Zulassungen	UL 224
Schrumpfrate	2:1
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 125 °C
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	3/16 Zoll
Materialeigenschaften	selbstverlöschend
Ausführung	Spule
min. bei Anlieferung Ø D	4,8 mm
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	2,4 mm

Weitere Bilder

