

# ShotGland - Kompressionsverschraubung, Standard Ausführung, 22 - 24 mm, M 40 x 1,5

Shotgland Standard

**Artikelnummer** 50832

**Gewicht** 1.565kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- für industrielle Anwendungen bei sehr hohen und sehr niedrigen Umgebungstemperaturen geeignet
- minimale Aufbauhöhe
- Material: Messing vernickelt
- Material Dichtung: EPDM
- Schutzart: IP68 (5 bar 30 min)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C

## Produkteigenschaften

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>H</b>                            | 24 - 28,5 mm       |
| <b>Temperaturbereich</b>            | -40 °C - 120 °C    |
| <b>D</b>                            | 40 mm              |
| <b>min. - max. Kabeldurchmesser</b> | 22 - 24 mm         |
| <b>Dichteinsatzmaterial</b>         | EPDM               |
| <b>Schutzart</b>                    | IP 68              |
| <b>Schlüsselgrösse</b>              | 45 mm              |
| <b>E</b>                            | 49 mm              |
| <b>Ausführung</b>                   | Standard           |
| <b>Verkaufseinheit</b>              | 10                 |
| <b>Gewindetyp</b>                   | metrisch           |
| <b>Gewinde (M)</b>                  | M 40 x 1,5         |
| <b>L</b>                            | 8 mm               |
| <b>Material</b>                     | Messing vernickelt |

## Weitere Bilder

