

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M12, schwarz, 70 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91532

Gewicht 3.336kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeguss:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	12,0 kN
H	70 mm
R.T.	25,0 kN
Gewindegelenkmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
CH	65 mm
e	13 mm
D	50 mm
Gewinde (M)	M12
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
Verkaufseinheit	10
Nennspannung DC	1500 V
f	25 mm
R.C.	180 kN
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

