

# HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 39,0/13,0 schwarz

Spule

**Artikelnummer** 30460

**Gewicht** 4.519kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

## Produkteigenschaften

|  |   |
|--|---|
| <b>Verkaufseinheit</b>                             | 30  |
| <b>Dauergebrauchstemperatur</b>                    | -55 °C – 110 °C   |
| <b>Schrumpfrate</b>                                | 3:1   |
| <b>Farbe</b>                                       | schwarz   |
| <b>max. nach vollst. Schrumpfung Ø d</b>           | 13 mm   |
| <b>Materialeigenschaften</b>                       | halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei |
| <b>Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt s</b> | 2,50 mm   |
| <b>Schrumpftemperatur</b>                          | 100 °C  |
| <b>Material</b>                                    | Polyolefin strahlenvernetzt   |
| <b>Wandigkeit</b>                                  | dünnwandig  |
| <b>min. bei Anlieferung Ø D</b>                    | 39 mm   |
| <b>Kleber</b>                                      | 0,7 mm  |
| <b>Ausführung</b>                                  | Spule   |

## Weitere Bilder

