

# HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M4, schwarz, 25 mm

ECO Isolatoren

**Artikelnummer** 91605

**Gewicht** 0.826kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| R.T.                            | 3,0 kN                                           |
| R.F.                            | 1,5 kN                                           |
| Gewindebolzenmaterial           | Stahl verzinkt                                   |
| Farbe                           | rot                                              |
| Typ                             | ECO                                              |
| D                               | 20 mm                                            |
| Isolationsmaterialeigenschaften | selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt |
| Flammwidrigkeitsgrad            | UL 94 V-0                                        |
| R.C.                            | 47 kN                                            |
| Temperaturbereich               | -40 °C – 130 °C                                  |
| Verkaufseinheit                 | 50                                               |
| Isolationsmaterial              | wärmehärtendes Polyesterharz                     |
| Nennspannung DC                 | 1500 V                                           |
| H                               | 25 mm                                            |
| e                               | 8,5 mm                                           |
| Gewinde (M)                     | M4                                               |
| f                               | 4 mm                                             |
| CH                              | 21 mm                                            |
| Nennspannung AC                 | 1000 V                                           |

## Weitere Bilder

