

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M5, schwarz, 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91502

Gewicht 0.576kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
 - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
 - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
 - Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
 - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
 - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

f	5 mm
R.T.	2,0 kN
R.F.	1,5 kN
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Gewinde (M)	M5
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
D	15 mm
e	4 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
CH	17 mm
Temperaturbereich	-40 °C - 130 °C
Verkaufseinheit	50
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
H	20 mm
Nennspannung DC	1500 V
R.C.	20 kN
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

