HIL-SHRINK® XTF Spule 3:1 selbstverlöschend, halogenfrei 18,0/6,0 schwarz



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 32560
Gewicht 2.676kg

Produktbeschreibung

Halogenfreier selbstverlöschender Allzweckschrumpfschlauch zur Isolierung und Ummantelung. Zugelassen nach UL 224.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: +125 °C

Produkteigenschaften

Schrumpfrate	3:1
Verkaufseinheit	75
Farbe	schwarz
Zulassungen	UL 224
Schrumpftemperatur	125 °C
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,85 mm
Material	Polyolefin
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 125 °C
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	18,0 mm
Materialeigenschaften	selbstverlöschend , halogenfrei
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	6,0 mm
Ausführung	Spule

Weitere Bilder





