

# HP-ECO Isolatoren für Niederspannung, M 10 rot 45 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91043

Gewicht 1.702kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
  - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
  - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
  - Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
  - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
  - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

<b>Gewindebolzenmaterial</b>	Stahl verzinkt
<b>Farbe</b>	rot
<b>Typ</b>	ECO
<b>Isolationsmaterialeigenschaften</b>	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
<b>max. Anzugsdrehmoment</b>	50 Nm
<b>f</b>	15 mm
<b>e</b>	13 mm
<b>R.C.</b>	140 kN
<b>Flammwidrigkeitsgrad</b>	UL 94 V-0
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C - 130 °C
<b>R.F.</b>	6,5 kN
<b>Isolationsmaterial</b>	wärmehärtendes Polyesterharz
<b>R.T.</b>	11,0 kN
<b>Verkaufseinheit</b>	10
<b>D</b>	39 mm
<b>Nennspannung DC</b>	1500 V
<b>CH</b>	46 mm
<b>Gewinde (M)</b>	M10
<b>H</b>	45 mm
<b>Nennspannung AC</b>	1000 V

## Weitere Bilder

