HP-ECO Isolatoren für Niederspannung, M 10 rot 45 mm



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 91043
Gewicht 1.702kg

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
- Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
max. Anzugsdrehmoment	50 Nm
f	15 mm
e	13 mm
R.C.	140 kN
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
R.F.	6,5 kN
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.T.	11,0 kN
Verkaufseinheit	10
D	39 mm
Nennspannung DC	1500 V
CH	46 mm
Gewinde (M)	M10
H	45 mm
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder







