

HILPRESS-METEX®

Kabelverschraubung, metrisch, grau, M 40 x 1,5 PA | grau

METEX IP68

Artikelnummer 51534

Gewicht 0.518kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Durch die integrierte Dichtlippe erübrigt sich der Anschlußgewindedichtring (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5) bei glatten Oberflächen. Bei nichtglatten Oberflächen wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

- geprüft nach europäischer Prüfnorm EN 50262
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.) gemäß EN 60529
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis max. +100 °C
- Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C gemäß DIN EN 60695-2-11
- Dichteinsatz: EPDM

Produkteigenschaften

Dichteinsatzmaterial	EPDM
Schutzart	IP 68
Marke	HP-METEX®
H	52 - 65 mm
Temperaturbereich	-40 °C – 100 °C
Ausführung	Standard
min. - max. Kabeldurchmesser	16 - 28 mm
Material	Polyamid
Verkaufseinheit	10
Anschlussgewinde (AG)	M 40 x 1,5
Gewindetyp	metrisch
Farbe	grau
Schlüsselgrösse	46 mm
GL	12 mm
Materialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

