

# HILPRESS-TEXO®

## Kabelverschraubung, Polyamid, PG 36 | grau

TEXO IP68

Artikelnummer 51517

Gewicht 0.701kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

### Produktbeschreibung

- mit Zugentlastung und integrierter Anschlußdichtlippe
- Dichteinsatz: Nitrilkautschuk, Glühdrahtprüfung 750 °C gem. EN 60695-2-11
- Material: Polyamid
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +120 °C
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.)
- Flammwidrigkeit: 750 °C
- halogenfrei
- UL

Die integrierte Dichtlippe erübrigt den Anschlußgewinde Dichtring (M 12 x 15 - M32 x 1,5). Nur bei glatten Oberflächen, ansonsten wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

## Produkteigenschaften

<b>H</b>	56 - 65 mm
<b>Gewindetyp</b>	PG
<b>Schlüsselgrösse</b>	53 mm
<b>Schutzart</b>	IP 68
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C – 80 °C
<b>UL-Zulassung</b>	Ja
<b>Ausführung</b>	Standard
<b>GL</b>	14 mm
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Verkaufseinheit</b>	10
<b>Farbe</b>	grau
<b>min. - max. Kabeldurchmesser</b>	22 - 32 mm
<b>Nenngröße</b>	PG 36
<b>Anschlussgewinde (AG)</b>	PG 36
<b>Marke</b>	TEXO®
<b>Materialeigenschaften</b>	halogenfrei

## Weitere Bilder

