

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M4, schwarz, 16 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91600

Gewicht 0.726kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische
Angaben können abweichen und sind
Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	2,0 kN
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
D	20 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Verkaufseinheit	50
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
H	16 mm
Nennspannung DC	1500 V
e	8,5 mm
Gewinde (M)	M4
R.C.	42 kN
f	4 mm
CH	21 mm
Nennspannung AC	1000 V
R.F.	1,0 kN

Weitere Bilder

