Zwischenraum-Isolatoren TYP CS/P, M 6 rot 50 mm



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 90099
Gewicht 4.883kg

Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- Betriebstemperatur: -40 °C < T < +130 °C
- selbstverlöschend
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindebolzen: Stahl verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

Produkteigenschaften

U_M	1500 V
Typ	CS/P 50
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt
Durchmesser	30 mm
A	12 mm
Isolationsmaterial	Polyglas-Polyestermasse
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
max. Biegekraft	2 kN
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
max. Zugbelastbarkeit	9 kN
max. Druckbelastbarkeit	40 kN
Kriechspannfestigkeit	10 kV
max. Anzugsdrehmoment	10 - 24 Nm
Gewinde (M)	M6
H	50 mm
Durchschlagspannung	35 kV
SW	30 mm
Verkaufseinheit	48

Weitere Bilder





