

HIL-SHRINK® HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 12,0/3,0 schwarz

HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend, mit Innenkleber

Artikelnummer 31720 L

Gewicht 0.042kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, selbstverlöschend mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung. Zugelassen nach MIL-I-23053/4.

- Schrumpfrate: 4:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +95 °C

Produkteigenschaften

Kleber	0,5 mm
min. bei Anlieferung Ø D	12 mm
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	3 mm
Ausführung	Abschnitte
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 110 °C
Farbe	schwarz
Abschnittslänge	1 m
Verkaufseinheit	1
Materialeigenschaften	halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei
Schrumpfrate	4:1
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt s	1,30 mm
Wandigkeit	dünnwandig
Überlänge	T

Weitere Bilder

