

# EMV Kabelverschraubung mit Erdungskronen nach DIN 89345, metrisch, M 40 x 1,5 Messing

EMV-Kabelverschraubung mit Erdungskronen

**Artikelnummer** 52255

**Gewicht** 0.618kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345
- dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskronen
- optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem
- Abdichtung am Gehäuse durch zusätzliche EPDM O-Ring
- gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle Verschraubungen
- Material Verschraubung: Messing vernickelt
- Material Klemmkäfig: Polyamid
- Material Dichtung: EPDM
- Schutzart: gem. EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min.)
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C
- UL

## Produkteigenschaften

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Ausführung</b>                   | mit Erdungskrone   |
| <b>Dichteinsatzmaterial</b>         | EPDM               |
| <b>H</b>                            | 44 - 55 mm         |
| <b>Schutzart</b>                    | IP 68              |
| <b>UL-Zulassung</b>                 | Ja                 |
| <b>min. - max. Kabeldurchmesser</b> | 16 - 28 mm         |
| <b>Verkaufseinheit</b>              | 10                 |
| <b>Anschlussgewinde (AG)</b>        | M 40 x 1,5         |
| <b>Gewindetyp</b>                   | metrisch           |
| <b>GL</b>                           | 8 mm               |
| <b>Schlüsselgrösse</b>              | 46 mm              |
| <b>Temperaturbereich</b>            | -20 °C – 100 °C    |
| <b>Material</b>                     | Messing vernickelt |

## Weitere Bilder

