

# HIL-SHRINK® HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar 25,4 / 7,1 transparent

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

**Artikelnummer** 32480 L

**Gewicht** 0.076kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Teflon®-Schrumpfschläuche mittlerer Steifigkeit für sehr hohe Temperaturen.

- Schrumpfrate: 4:1
- Dauergebrauchstemperatur: -67 °C bis +250 °C
- Material: Polyterafloorethylen (Teflon®)
- Schrumpftemperatur: +327 °C

## Produkteigenschaften

<b>max. nach vollst. Schrumpfung Ø d</b>	7,1 mm
<b>Ausführung</b>	Abschnitte
<b>Verkaufseinheit</b>	1
<b>Abschnittslänge</b>	1,2 m
<b>Materialeigenschaften</b>	halbsteif
<b>Schrumpfrate</b>	4:1
<b>Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s</b>	0,38 mm
<b>Schrumpftemperatur</b>	327 °C
<b>Wandigkeit</b>	dünnwandig
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Dauergebrauchstemperatur</b>	-67 °C – 250 °C
<b>min. bei Anlieferung Ø D</b>	25,4 mm
<b>min. bei Anlieferung Ø D</b>	1 Zoll
<b>Überlänge</b>	F
<b>Material</b>	Polyterafloorethylen

## Weitere Bilder

