

HILPRESS-METEX®

Kabelverschraubung, metrisch, grau, M 50 x 1,5 PA | grau

METEX IP68

Artikelnummer 51535

Gewicht 0.305kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Durch die integrierte Dichtlippe erübrigt sich der Anschlußgewindedichtring (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5) bei glatten Oberflächen. Bei nichtglatten Oberflächen wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

- geprüft nach europäischer Prüfnorm EN 50262
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.) gemäß EN 60529
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis max. +100 °C
- Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C gemäß DIN EN 60695-2-11
- Dichteinsatz: EPDM

Produkteigenschaften

min. - max. Kabeldurchmesser 21 - 35 mm

Schlüsselgrösse 55 mm

H 59 - 72 mm

Dichteinsatzmaterial EPDM

Schutzart IP 68

Marke HP-METEX®

Verkaufseinheit 4

Temperaturbereich -40 °C – 100 °C

Ausführung Standard

GL 14 mm

Material Polyamid

Gewindetyp metrisch

Anschlussgewinde (AG) M 50 x 1,5

Farbe grau

Materialeigenschaften halogenfrei

Weitere Bilder

