

HIL-SHRINK® HQ Box 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend 3,0/1,0 schwarz

Artikelnummer 30910

Gewicht 0.292kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch, aus selbstverlöschendem Polyolefin. Zugelassen nach UL 224 125°C, AMS-DTL-23053/5, DEF STAN 59-57.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +135 °C
- Schrumpftemperatur: 100 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- UL

Produkteigenschaften

Schrumpfrate	3:1
Farbe	schwarz
Zulassungen	UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3 , AMS-DTL-23053/5
VE Box	15 m
Verkaufseinheit	1
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 135 °C
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	3 mm
Materialeigenschaften	selbstverlöschend
Ausführung	Box
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	1 mm
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,55 mm

Weitere Bilder

