

# HIL-QUICK® Flachsteckhülse, isoliert mit Abzweig, 6,3 - 0,8 - 1,0, 1000 Stk. | 1000

PVC Standard Ausführung

Artikelnummer 10320 GH

Gewicht 1.594kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Ausführung: zugfest mit metallischer Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: PVC
- Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C

## Produkteigenschaften

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>I1</b>                 | 7,5 mm                                   |
| <b>Steckdicke</b>         | 0,8 mm                                   |
| <b>Temperaturbereich</b>  | -10 °C – 70 °C                           |
| <b>Farbe</b>              | rot                                      |
| <b>Steckbreite</b>        | 6,3 mm                                   |
| <b>Isolationsmaterial</b> | PVC                                      |
| <b>I2</b>                 | 8 mm                                     |
| <b>Material Dicke</b>     | 0,4 mm                                   |
| <b>Nennquerschnitt</b>    | 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| <b>Ausführung</b>         | mit metallischer Isolationsunterstützung |
| <b>Verkaufseinheit</b>    | 1000                                     |
| <b>I</b>                  | 20,8 mm                                  |
| <b>Material</b>           | Messing                                  |
| <b>a2</b>                 | 13 mm                                    |
| <b>Nenngröße</b>          | 1 mm <sup>2</sup>                        |

## Weitere Bilder

