

HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 24,0/8,0 schwarz

Spule

Artikelnummer 30450

Gewicht 3.985kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

Produkteigenschaften

max. nach vollst. Schrumpfung \varnothing d	8 mm
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C - 110 °C
Schrumpfrate	3:1
Farbe	schwarz
Materialeigenschaften	halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei
Verkaufseinheit	50
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt s	2,50 mm
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
min. bei Anlieferung \varnothing D	24 mm
Wandigkeit	dünnwandig
Kleber	0,7 mm
Ausführung	Spule

Weitere Bilder

