

# HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M10, schwarz, 40 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91517

Gewicht 2.726kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

### • Isolierung:

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

### • Gewindeeinsätze:

- Stahl verzinkt

### • Endprodukt:

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

f	11 mm
D	40 mm
R.T.	15,0 kN
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C - 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
H	40 mm
R.F.	6,0 kN
Verkaufseinheit	25
R.C.	120 kN
e	12 mm
Nennspannung DC	1500 V
CH	46 mm
Gewinde (M)	M10
Nennspannung AC	1000 V

## Weitere Bilder

