

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M5, schwarz, 30 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91609

Gewicht 1.376kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
 - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
 - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
 - Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
 - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
 - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
R.F.	3,7 kN
Typ	ECO
D	20 mm
Gewinde (M)	M5
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
H	30 mm
R.C.	50 kN
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C - 130 °C
Verkaufseinheit	50
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.T.	7,0 kN
Nennspannung DC	1500 V
f	9 mm
e	8,5 mm
CH	21 mm
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

