

EMV Kabelverschraubung mit Erdungskronen nach DIN 89345, metrisch, M 50 x 1,5 Messing

EMV-Kabelverschraubung mit Erdungskronen

Artikelnummer 52256

Gewicht 1.166kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345
- dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskronen
- optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem
- Abdichtung am Gehäuse durch zusätzliche EPDM O-Ring
- gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle Verschraubungen
- Material Verschraubung: Messing vernickelt
- Material Klemmkäfig: Polyamid
- Material Dichtung: EPDM
- Schutzart: gem. EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min.)
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C
- UL

Produkteigenschaften

min. - max. Kabeldurchmesser	21 - 35 mm
GL	9 mm
Schlüsselgrösse	55 mm
Ausführung	mit Erdungskrone
Dichteinsatzmaterial	EPDM
Schutzart	IP 68
UL-Zulassung	Ja
Verkaufseinheit	10
Gewindetyp	metrisch
Anschlussgewinde (AG)	M 50 x 1,5
Temperaturbereich	-20 °C – 100 °C
H	51 - 62 mm
Material	Messing vernickelt

Weitere Bilder

