

HIL-SHRINK® HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar 2,0/0,6 transparent

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32400 L

Gewicht 0.036kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Teflon®-Schrumpfschläuche mittlerer Steifigkeit für sehr hohe Temperaturen.

- Schrumpfrate: 4:1
- Dauergebrauchstemperatur: -67 °C bis +250 °C
- Material: Polyteraflourethylen
- Schrumpftemperatur: 327 °C

Produkteigenschaften

min. bei Anlieferung Ø D	5/64 Zoll
Ausführung	Abschnitte
Verkaufseinheit	1
Abschnittslänge	1,2 m
Materialeigenschaften	halbsteif
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,23 mm
Schrumpfrate	4:1
Schrumpftemperatur	327 °C
min. bei Anlieferung Ø D	2 mm
Wandigkeit	dünnwandig
Farbe	transparent
Dauergebrauchstemperatur	-67 °C – 250 °C
Überlänge	F
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	0,6 mm
Material	Polyteraflourethylen

Weitere Bilder

