

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M6, schwarz, 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91626

Gewicht 2.076kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
 - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
 - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
 - Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
 - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
 - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

f	11 mm
Gewindegelenkmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Verkaufseinheit	50
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
CH	30 mm
R.T.	11,0 kN
Gewinde (M)	M6
H	35 mm
Nennspannung DC	1500 V
e	8,5 mm
D	30 mm
R.F.	5,0 kN
R.C.	75 kN
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

