

# HP-ECO®-Standard Kabelbinder, natur, 140 x 3,6 mm, 1000 Stk. | natur

Artikelnummer 76060

Gewicht 0.6kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- UL-gelistet (E244624), entspricht DIN EN 62275 und VDE 0604-201.
- Einsatzbereich von -40 °C bis 85 °C.
- Beständig gegen Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und gegen verdünnte schwache organische Säuren

## Produkteigenschaften

<b>Material</b>	Polyamid 6,6
<b>Schmelzpunkt</b>	250 °C
<b>Marke</b>	HP-ECO®
<b>Länge</b>	140 mm
<b>DIN</b>	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
<b>UL-Zulassung</b>	Ja
<b>Ausführung</b>	Standard
<b>Verkaufseinheit</b>	1000
<b>Zugfestigkeit</b>	18,3 KP
<b>Zugfestigkeit</b>	180 N
<b>Farbe</b>	natur
<b>Breite</b>	3,6 mm
<b>Materialeigenschaften</b>	halogenfrei
<b>max. Bündeldurchmesser</b>	33 mm
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C – 85 °C

## Weitere Bilder

