

# HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 6,0/2,0 schwarz

Spule

Artikelnummer 30410

Gewicht 4.745kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

## Produkteigenschaften

<b>Kleber</b>	0,5 mm
<b>Dauergebrauchstemperatur</b>	-55 °C – 110 °C
<b>Schrumpfrate</b>	3:1
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Materialeigenschaften</b>	halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei
<b>Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt</b>	1,10 mm
<b>s</b>	
<b>Verkaufseinheit</b>	300
<b>Schrumpftemperatur</b>	100 °C
<b>Material</b>	Polyolefin strahlenvernetzt
<b>max. nach vollst. Schrumpfung Ø d</b>	2 mm
<b>Wandigkeit</b>	dünnwandig
<b>min. bei Anlieferung Ø D</b>	6 mm
<b>Ausführung</b>	Spule

## Weitere Bilder

