# HILPRESS-TEXO® Kabelverschraubung, Polyamid, PG 7 | grau



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer** 51510
**Gewicht** 0.23kg

## Produktbeschreibung

- mit Zugentlastung und integrierter Anschlußdichtlippe
- Dichteinsatz: Nitrilkautschuk, Glühdrahtprüfung 750 °C gem. EN 60695-2-11
- Material: Polyamid
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +120 °C
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.)
- Flammwidrigkeit: 750 °C
- halogenfrei
- UL

Die integrierte Dichtlippe erübrigt den Anschlußgewinde Dichtring (M 12 x 15 - M32 x 1,5). Nur bei glatten Oberflächen, ansonsten wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **GL** | 9 mm |
| **Gewindetyp** | PG |
| **min. - max. Kabeldurchmesser** | 3 - 6 mm |
| **Schlüsselgrösse** | 15 mm |
| **Schutzart** | IP 68 |
| **Temperaturbereich** | -20 °C – 80 °C |
| **Anschlussgewinde (AG)** | PG 7 |
| **Verkaufseinheit** | 50 |
| **UL-Zulassung** | Ja |
| **Ausführung** | Standard |
| **Material** | Polyamid |
| **Farbe** | grau |
| **Nenngröße** | PG 7 |
| **Marke** | TEXO® |
| **Materialeigenschaften** | halogenfrei |
| **H** | 28 - 32 mm |

## Weitere Bilder




