

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M10, schwarz, 60 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91530

Gewicht 1.926kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
f	15 mm
H	60 mm
R.F.	9,0 kN
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C - 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
D	42 mm
R.T.	22,0 kN
R.C.	150 kN
Verkaufseinheit	10
CH	54 mm
e	12 mm
Nennspannung DC	1500 V
Gewinde (M)	M10
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

