

Zwischenraum-Isolatoren TYP CT/P, M 12 rot 40 mm

TYP CT/P

Artikelnummer 90123M12

Gewicht 3.038kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- selbstverlöschend
- Betriebstemperatur: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindebolzen: Stahl verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

Produkteigenschaften

Typ	CT/P 40
SW	41 mm
max. Druckbelastbarkeit	80 kN
Farbe	rot
Durchmesser	40 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt
A	12 mm
max. Zugbelastbarkeit	10 kN
Gewinde (M)	M12
Isolationsmaterial	Polyglas-Polyestermasse
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Verkaufseinheit	27
Temperaturbereich	-40 °C - 130 °C
H	40 mm
max. Biegekraft	7 kN
Kriechspannfestigkeit	10 kV
U_M	1000 V
Durchschlagspannung	25 kV
max. Anzugsdrehmoment	73,8 Nm

Weitere Bilder

