

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M10, schwarz, 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91512

Gewicht 2.726kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

• Isolierung:

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

• Gewindeeinsätze:

- Stahl verzinkt

• Endprodukt:

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

f	11 mm
D	35 mm
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
e	10 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C - 130 °C
R.F.	6,5 kN
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.T.	11,0 kN
Verkaufseinheit	25
H	35 mm
Nennspannung DC	1500 V
Gewinde (M)	M10
R.C.	110 kN
CH	40 mm
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

