

HILPRESS-METEX®

Kabelverschraubung, Messing, metrisch, M 75 x 1,5 MS

METEX IP68

Artikelnummer 51638

Gewicht 0.606kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit Zugentlastung, mit 6 kt. Zwischenstutzen
- Material: Messing vernickelt
- Schutzzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.), gemäß EN 60529
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
- inklusive vormontiertem Dichtring aus EPDM

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Dichteinsatzmaterial | EPDM |
| Schutzzart | IP 68 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| min. - max. Kabeldurchmesser | 48 - 62 mm |
| Temperaturbereich | -40 °C – 100 °C |
| Ausführung | Standard |
| H | 67 - 81 mm |
| Gewindetyp | metrisch |
| GL | 12 mm |
| Schlüsselgrösse | 82 mm |
| Anschlussgewinde (AG) | M 75 x 1,5 |
| Material | Messing vernickelt |

Weitere Bilder

